

RLS 45 K



Krótki opis

Układ sterowania wentylacją pomieszczeń jako wyposażenie dodatkowe dla zestawu do montażu końcowego PP 45 K, PP 45 O, PPB 30 K i PPB 30 O, możliwość podłączenia maksymalnie sześciu urządzeń, z możliwością nastawienia 5 stopni wentylacji, programy: Wywiew ciągły z odzyskiem ciepła, Wentylacja wskrośna bez odzysku ciepła i Praca automatyczna sterowana przez czujniki, Ograniczona czasowo wentylacja intensywna, Wyłączenie ograniczone czasowo, Komunikacja z urządzeniami do wentylacji wywiewnej, Magistrala Modbus, Wyłączenie bezpieczeństwa, Konfiguracja przy użyciu komputera / laptopa

Numer katalogowy

0157.0360

Dane Techniczne

Napięcie znamionowe	230 V
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Ściana
Rodzaj montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel czysta, podobna do RAL 9010
Ciężar	0,11 kg
Ciężar z opakowaniem	0,34 kg
Szerokość	80 mm
wysokość	80 mm
Głębokość	49 mm
Szerokość z opakowaniem	81 mm
Wysokość z opakowaniem	81 mm
Głębokość z opakowaniem	50 mm
Jednostka opakowaniowa	1 sztuka
Asortyment	K
GTIN (EAN)	4012799573609